



- 경량의 내구성 재료로 유연성이 뛰어나
- 색상: 검정(Black), 흰색(White), 회색(Gray)
- PET 재료의 난연등급: UL94-HB
- 난연PET 재료의 난연등급: UL224VW-1
- 사용온도(PET 재료의 난연PET재질): -70°C~125°C
- 난연 제품의 경우 검정, 회색 제품의 경우 흰색 줄이 있으며 흰색 제품의 경우 검정색 줄이 있어 난연 제품임을 쉽게 구별할 수 있음

UL인증제품



Note) 회색과 흰색의 경우 제품번호 맨 뒤에 있는 색상번호를 각각 8과 10으로 변경하여 주문
 예) 회색제품 SE25P-TR8

제품번호		사용 가능한 케이블 범위(mm)	색상	표준포장(M)
재질 · PET	재질 · 난연PET			
SE12P-TR0	SE12PFR-TR0	2.4 - 6.4	검정	61.0
SE12P-MR0	SE12PFR-MR0	2.4 - 6.4	검정	304.8
SE25P-TR0	SE25PFR-TR0	3.2 - 9.5	검정	61.0
SE25P-MR0	SE25PFR-MR0	3.2 - 9.5	검정	304.8
SE38P-TR0	SE38PFR-TR0	4.8 - 15.9	검정	61.0
SE38P-MR0	SE38PFR-MR0	4.8 - 15.9	검정	304.8
SE50P-CR0	SE50PFR-CR0	6.4 - 19.1	검정	30.5
SE50P-DR0	SE50PFR-DR0	6.4 - 19.1	검정	152.4
SE75P-CR0	SE75PFR-CR0	12.7 - 31.8	검정	30.5
SE75P-DR0	SE75PFR-DR0	12.7 - 31.8	검정	152.4
SE125P-LR0	SE125PFR-LR0	19.1 - 38.1	검정	15.2
SE125P-TR0	SE125PFR-TR0	19.1 - 38.1	검정	61.0
SE150P-LR0	SE150PFR-LR0	25.4 - 57.2	검정	15.2
SE150P-TR0	SE150PFR-TR0	25.4 - 57.2	검정	61.0
SE175P-TR0	SE175PFR-TR0	31.8 - 69.9	검정	61.0

Fray Resistant 망사튜브

- 가위를 사용해서 망사튜브를 잘라내도 매듭이 풀리지 않음
- 재질: PET



제품번호	제품내경(mm)	사용 가능한 케이블 범위(mm)	표준포장(M)	색상	포장수량
SE12PSC-TR0	3.2	3.2 - 6.4	61.0	검정	4
SE25PSC-TR0	6.4	4.0 - 11.1	61.0	검정	4
SE38PSC-TR0	9.5	4.8 - 15.9	61.0	검정	4
SE50PSC-CR0	12.7	6.4 - 19.1	30.5	검정	4
SE75PSC-CR0	19.1	15.9 - 25.4	30.5	검정	4
SE125PSC-LR0	31.8	25.4 - 38.1	15.2	검정	4
SE150PSC-LR0	38.1	31.8 - 50.8	15.2	검정	4

비수축 PVC 튜브

- 사용전압: 300V 또는 600V
- UL224 VW-1의 난연 등급을 만족
- Oil Resistant제품
- MIL-1-631, Type F, Form U, Grade C, Class 1, Category 1 만족제품
- 사용온도: -20°C~105°C



제품번호	색상	길이(M)	최대내경	두께(mm)	최대사용전압	포장수량
TV105-12MY	투명	304.8	3.26	.41	300V	1
TV105-12M20Y	검정	304.8	2.26	.41	300V	1
TV105-6MY	투명	304.8	4.52	.51	300V	1
TV105-6M20Y	검정	304.8	4.52	.51	300V	1
TV105-1MY	투명	304.8	7.89	.51	300V	1
TV105-1M20Y	검정	304.8	7.89	.51	300V	1
TV105-.38DY	투명	152.4	10.13	.64	600V	1
TV105-.38D20Y	검정	152.4	10.13	.64	600V	1
TV105-.50D20Y	검정	152.4	13.30	.64	600V	1
TV105-.75TRY	투명	76.2	19.96	.89	600V	1
TV105-.75TL20Y	검정	76.2	19.96	.89	600V	1
TV105-1.0CY	투명	30.5	26.31	.89	600V	1
TV105-1.0C20Y	검정	30.5	26.31	.89	600V	1